

# Geleider Merivo

Technische Fiche



**DU PONT**  
HANDEL EN MAATWERK

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm		
	<b>Houten rugwand</b>	<b>Y (mm)</b>
	Hoogte	83
	<b>Bodemlengte</b>	<b>Z (mm)</b>
	Houten rugwand	NL - 26
<b>Positie boorgat ladebodem</b>		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	<b>NL (mm)</b>	<b>X (mm)</b>
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg	
Nominale lengte NL (mm)	
	NL 270–350
	NL 400–600
A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg	
Nominale lengte NL (mm)	
	NL 450–550
	NL 600
A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
**	Voor een hogere verticale stabiliteit Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	