Deurrechter REME

Technische Fiche

DU PONT
HANDEL EN MAATWERK

Schiebetüren-Ausrichtbeschlag
Alignment fitting for sliding doors

Mit dem neuen Ausrichtbeschlag können Sie das Problem des Verziehens der Schiebetüren mühelos lösen.

Türen ab einer Holzdicke von 16 mm und bis zu einer Höhe von 2600 mm werden mit diesem Ausrichtbeschlag stabilisiert bzw. begradigt.

Gehäuse mit den Gewindestangen und Spannhülse in Topfbohrungen – Ø 35 mm + 12,5 mm tief – sowie in eine durchgehende Nut – 11 mm breit + 8 mm tief – einlassen. Linksgewindestange und mit Nut versehenes Ende der Spannhülse nach oben.

Gehäuse befestigen. Deckleiste einschlagen und zuletzt die Kunststoff-Deckplatte anschrauben. Mit dem Stahlstift die Tür ausrichten. Drehrichtung ist auf der Deckplatte angegeben.

Einbau-Anweisung / Assembly instruction



By means of the new alignment fitting you'll be easily able to solve the problem of warping sliding doors.

Doors beginning from a wood thickness of 16 mm and up to a height of 2600 mm will be stabilised or corrected by means of this alignment fitting.

Let the housing with the thread rods and sleeves into bore holes – Ø 35 mm + 12,5 mm deep – as well as into a continuous groove – 11 mm large + 8 mm deep. Left thread rod and the end of the sleeve with groove in upwards direction.

Fasten the housing. Drive-in ledge and finally screw-on the plastic cover plate. Align the door by means of steel peg. The turning direction is indicated on the cover plate.



Artikel-Nr. / Article-No. 190

Wir empfehlen in einer Tür zwei Ausrichtbeschläge einzubauen.
We would recommend to install two alignment fittings on one door.