



EIGENSCHAPPEN

- Solvent gebaseerde activator, die de uithardsnelheid bevordert van **Paracol Superglue F** en **Paracol Superglue G**.

TOEPASSINGEN

- Verbindt poreuze materialen zoals verschillende houtsoorten, steen, natuursteen.
- Versnelt het uithardproces bij niet-poreuze materialen zoals uPVC, rubber en metaal.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Transparant
Vlampunt	< 15°C (zeer ontvlambaar)
Densiteit	0,7 g/ml
Droogtijd	± 30 sec

VERPAKKING

12 spuitbussen van 200 ml /doos

VERWERKING

Vorbereiding

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met een oplosmiddel type aceton, MEK.

Aanbrengen

- Spray een laag **Paracol Superglue Activator** op 1 van de te verlijmen onderdelen
- Laat de **Paracol Superglue Activator** enkele seconden verdampen (10 - 30 sec)
- Breng **Paracol Superglue F** of **Paracol Superglue G** aan op het andere deel
- Duw beide delen kort en krachtig aan; corrigeren is niet meer mogelijk

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.