

EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdige zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik)
- Met een rode PE film liner
- Hecht op veel soorten ondergronden
- Bestand tegen weekmakers
- Goede hechting in combinatie met veel kunststoffen
- Zeer hoge aanvangshechting = High Initial Tack
- Bestand tegen solventen, vocht, UV en warmte



TOEPASSINGEN

- Ideaal voor assemblages, waarbij een 'High Tack' of zeer hoge aanvangshechting vereist wordt:
 - Vastmaken van displays
 - Binnen- en buitentoepassing in de bouwindustrie.
 - Verlijmen van kleinhoutverbindingen
 - Gebruik in de automobieliindustrie

TECHNISCHE GEGEVENS	
Kleur	Transparant
Afschuijkraft op inox: FTM8 (contactoppervlak: 25 x 25 mm, gebruikt gewicht: 1 kg)	Blijft stabiel : >2000 h
Afschuijkraft op inox: FTM9 (contactoppervlak: 25 x 25 mm)	40 N
Peel off bij 180°: FTM1 (Breedte: 25 mm, ondergrond: inox)	Na 20 min: 40 N Na 24 h: 45 N
Peel off bij 90°: FTM2 (Breedte: 25 mm, ondergrond: inox)	Na 20 min: 60 N Na 24 h: 65 N
Houdbaarheid, indien gestockeerd tussen 15 en 25°C en bij een 50% R.V.	2 jaar

VERPAKKING EN AFMETINGEN	
Afmeting	Verpakking
1 x 12 mm	68 rollen van 33 m/doos
1 x 19 mm	43 rollen van 33 m/doos
1 x 25 mm	32 rollen van 33 m/doos
1 x 38 mm	21 rollen van 33 m/doos